









Cassette 4 voies 60x60	Refroidissement			Chauffage			Niveau de pression sonore (unité intérieure) ¹	Dimensions de l'unité intérieure	Dimensions de l'unité extérieure ²	
	Capacité	SEER	Puissance absorbée	Capacité	Capacité à -7°C	SCOP				Puissance absorbée
	Nominale (Min - Max)	Nominale	Nominale (Min - Max)	Nominale (Min - Max)	Nominale	Nominale	Nominale (Min - Max)	Froid — Chaud (Fort / Faible / Q-Faible)	H x L x P	H x L x P
	kW	W/W	kW	kW	kW	W/W	kW	dB(A)	mm	mm

Cassette 60x60 4 voies Inverter (Intérieur/Extérieur)

KIT-E9-PB4EA (CS-E9PB4EA / CU-E9PB4EA)	2,50 (0,85 - 3,00)	5,80 	0 550 (0 240 - 0 740)	3,20 (0,85 - 4,80)	2,60	4,00 	0 800 (0 230 - 1 350)	34 / 26 / 23 — 35 / 28 / 25	260 x 575 x 575	622 x 824 x 299
KIT-E12-PB4EA (CS-E12PB4EA / CU-E12PB4EA)	3,40 (0,85 - 4,00)	5,60 	0 890 (0 240 - 1 200)	4,50 (0,85 - 5,60)	3,00	3,80 	1 420 (0 230 - 2 000)	34 / 26 / 23 — 35 / 28 / 25	260 x 575 x 575	695 x 875 x 320
KIT-E18-RB4EA (CS-E18RB4EAW / CU-E18RBEA)	5,00 (0,90 - 5,80)	5,80 	1 600 (0 255 - 1 950)	5,60 (0,90 - 7,10)		4,10 	1 860 (0 260 - 2 430)	37 / 28 / 25 — 38 / 29 / 26	260 x 575 x 575	695 x 875 x 320
KIT-E21-RB4EA (CS-E21RB4EAW / CU-E21RBEA)	5,90 (0,90 - 6,30)	5,60 	2 050 (0 255 - 2 200)	7,00 (0,90 - 8,00)		4,10 	2 450 (0 260 - 2 820)	42 / 33 / 30 — 43 / 34 / 31	260 x 575 x 575	695 x 875 x 320